



SCHEDA TECNICA

FONDO ACRILICO X PAVIMENTI

Descrizione	Pittura di fondo acrilica monocomponente di colori vari con ottime caratteristiche di aggrappaggio e resistenza fisica
Campi di impiego	Fondo a finitura opaca per pavimenti e manufatti in cemento in genere.
DATI TECNICI	
Composizione	emulsioni acriliche - pigmenti (Titanio-ossidi di ferro) - carbonati di calcio cristallini e rivestiti
Residuo Secco	65%
Odore	leggero di emulsione acrilica
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	pulire e spolverare bene la superficie, nel caso in cui fosse necessario sgrassare con lavaggio acido
Diluizione	con acqua 10%
Applicazione	pennello, rullo, spruzzo
Essicazione	attendere almeno 4/6 ore tra la prima e la seconda mano; la completa essicazione del film avviene dopo qualche giorno
CONFEZIONI E RESA	
AVVERTENZE	Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi. Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essicazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di volere regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.