



Descrizione Idropittura lavabile per interni ed esterni formulata con resine acriliche pure

Campi di impiego Per finiture coprenti e opache su supporti in muro (civile e cartongesso), legno, plastica,

leghe leggere

DATI TECNICI

Composizione Emulsione Acrilica -Pigmenti(Titanio-Ossidi di ferro) Carbonati di calcio cristallini e rivestiti e

additivi scelti

Residuo Secco 69%

Odore leggero di emulsione acrilica

Viscosità Brookfield: 10000-12000 cPs

NOTE APPLICATIVE

Preparazione Pulire e spolverare accuratamente il supporto.

Diluizione con acqua 20%

Applicazione pennello, rullo, spruzzo

Essicazione attendere almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano

CONFEZIONI E RESA secchio plastica da litri 12,5 per mq 80

secchio plastica da litri 5 per mq 35

AVVERTENZE Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi.

Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza

negativamente i tempi di essicazione compromettendo il raggiungimento ottimale

delle and the set of t

delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide (stuccature di congiuzione delle lastre di cartongesso non ancora perfettamente essicate). Occore sempre effetuare un verifica su una piccola

porzione di lastra, poiche in commercio sono disponibili diverse tipologie di

cartongesso per interni.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.