



N. 0004  
cod.01030  
rev.13\11\14

## SCHEMA TECNICA

# ACRILETTA

<b>Descrizione</b>	Idropittura lavabile per interni ed esterni formulata con resine acriliche pure
<b>Campi di impiego</b>	Per finiture coprenti e opache su supporti in muro, legno, plastica, leghe leggere
<b>DATI TECNICI</b>	
<b>Composizione</b>	Emulsione Acrilica -Pigmenti(Titanio-Ossidi di ferro) Carbonati di calcio cristallini e rivestiti e additivi scelti
<b>Residuo Secco</b>	69%
<b>Odore</b>	leggero di emulsione acrilica
<b>NOTE APPLICATIVE</b>	
<b>Preparazione</b>	avendo un alto contenuto di resina necessita di un'ottima preparazione del fondo; su muri vecchi e sfarinanti si consiglia una mano di fissativo a solvente (PLIOFIX) o fissativo all'acqua (CIBIFIX); su muri nuovi e compatti una mano di fissativo all'acqua (Resina AC) diluito 1:5
<b>Diluizione</b>	con acqua 20%
<b>Applicazione</b>	pennello, rullo, spruzzo
<b>Essiccazione</b>	attendere almeno 4-6 ore tra la prima e la seconda mano; la completa essiccazione del film avviene dopo qualche giorno
<b>CONFEZIONI E RESA</b>	secchio plastica da litri 12,5 per mq 75 secchio plastica da litri 5 per mq 30
<b>AVVERTENZE</b>	Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi. Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

## **COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.**

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it  
www.colorificiobresciano.it