



SCHEMA TECNICA

ACRIBI

Descrizione	Idropittura lavabile per interni
Campi di impiego	Per finiture molto coprenti e opache su supporti in muro, legno, plastica, leghe leggere.
DATI TECNICI	
Composizione	Emulsione Acrilica -Pigmenti(Titanio-Ossidi di ferro) Carbonati di calcio cristallini e rivestiti e additivi scelti
Residuo Secco	70%
Odore	di emulsione acrilica
Colore	BIANCO
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	avendo un alto contenuto di resina necessita di un'ottima preparazione del fondo; su muri vecchi e sfarinanti si consiglia una mano di fissativo a solvente (PLIOFIX) o fissativo all'acqua (CIBIFIX); su muri nuovi e compatti una mano di fissativo all'acqua (Resina AC) diluito 1:5
Diluizione	con acqua 20%
Applicazione	pennello, rullo, spruzzo
Essiccazione	attendere almeno 4-6 ore tra la prima e la seconda mano; la completa essiccazione del film avviene dopo qualche giorno
CONFEZIONI E RESA	secchio plastica da litri 12,5 per mq 75
AVVERTENZE	Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi. Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it