

CARTONCIBI

Descrizione Idropittura traspirante per pareti interne in cartongesso, caratterizzata da ottima copertura e

ottimo punto di bianco.

CARTONCIBI è molto resistente allo strappo della carta adesiva.

Campi di impiego Per applicazioni su lastre di cartongesso bianco standard nuovo.

DATI TECNICI

Composizione A base di resine stirolo acriliche e cariche attentamente selzionate.

Peso Specifico 1,66 +/- 0,1 kg/lt

Residuo Secco 66% +/- 0,5 w/w

Odore Gradevole nota di esseza marsiglia

Viscosità Brookfield: 11000-14000 cPs

Colore Bianco.

NOTE APPLICATIVE

Preparazione Pulire e spolverare accuratamente il supporto.

Diluizione Con acqua al 15-20 % in peso.

Applicazione A pennello o a rullo.

Applicare due mani di CARTONCIBI, attendere 4-5 ore tra la prima e la seconda mano.

Essicazione Asciutto al tatto: dopo circa 2 ore,

essicazione completa: 24 ore a temperatura di 20° C e umidita relativa inferiore al 65%

CONFEZIONI E RESA Secchio plastica da litri 12,5 per mq 65 a due mani.

Secchio plastica da litri 5,0 per mg 26 a due mani.

AVVERTENZE Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi.

Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza

negativamente i tempi di essicazione compromettendo il raggiungimento ottimale

delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti

non perfettamente solide (stuccature di congiuzione delle lastre di

cartongesso).Occore sempre effetuare un verifica su una piccola porzione di lastra, poiche in commercio sono disponibili diverse tipologie di cartongesso per

interni.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it www.colorificiobresciano.it