



SCHEMA TECNICA

BICOLL

Descrizione	Idropittura semilavabile per interni, caratterizzata da ottima copertura e punto di bianco e grande scorrevolezza al pennello. Disponibile in 22 colorazioni o bianca.
Campi di impiego	Per l'ottima copertura e scorrevolezza al pennello è particolarmente indicata per facili tinteggiature su pareti all' interno dove si richiede un'ottima finitura.
DATI TECNICI	
Composizione	Resina vinilica - Pigmenti solidi alla luce -Carbonati selezionati
Residuo Secco	67%
Odore	leggero di resina vinilica
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	pulire e spolverare accuratamente il supporto e togliere tracce di vecchie pitture non bene ancorate.
Diluizione	con acqua 20%.
Applicazione	a pennello, rullo, spruzzo; attendere 4-6 ore tra la prima e la seconda mano.
Essiccazione	24 ore
CONFEZIONI E RESA	secchio plastica da litri 12,5 per mq 70 secchio plastica da litri 5 per mq 25 secchio plastica da litri 2,5 per mq 12
AVVERTENZE	Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi. Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it