



SCHEMA TECNICA

VIVA

Descrizione	Idropittura traspirante per interni caratterizzata da buona copertura e grande scorrevolezza al pennello
Campi di impiego	Di facile applicazione è indicata per tutte le superfici all'interno. Per l'ottima copertura e scorrevolezza al pennello è particolarmente indicata per facili tinteggiature su pareti già pitturate.
DATI TECNICI	
Composizione	resina vinilica - pigmenti solidi alla luce - carbonati selezionati
Residuo Secco	72%
Odore	leggero di resina vinilica
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	pulire e spolverare accuratamente il supporto e togliere tracce di vecchie pitture non bene ancorate.
Diluizione	con acqua 20%.
Applicazione	a pennello, rullo, spruzzo; attendere 4/6 ore tra la prima e la seconda mano
Essiccazione	24 ore
CONFEZIONI E RESA	secchio plastica da litri 12,5 per mq 55
AVVERTENZE	Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi. Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it