



SCHEMA TECNICA

SMUFFA

Descrizione	Idropittura lavabile bianca coprente a forte azione igienizzante; mantiene sane e non infette da muffe le superfici trattate
Campi di impiego	Superfici in muratura all' interno di locali domestici come cucine, bagni, cantine o di locali industriali come magazzini o reparti di lavorazione e confezionamento di prodotti alimentari, dove condensa e vapori favoriscono la formazione e la proliferazione di muffe e miceti.
DATI TECNICI	
Composizione	resina acrilica - biossido di Titanio - carbonati rivestiti
Residuo Secco	73%
Odore	leggero di resina acrilica
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	pulire e spolverare accuratamente il supporto e togliere tracce di vecchie pitture non bene ancorate. In presenza di muffe, raschiare e spazzolare bene la superficie infetta e applicare uno strato di DISINFESTANTE CIBI opportunamente diluito, dopo 5-6 ore isolare con fissativo acrilico come la RESINA A C ed applicare due mani di SMUFFA .
Diluizione	con acqua 20%.
Applicazione	a pennello, rullo, spruzzo; attendere 4-6 ore tra la prima e la seconda mano.
Essiccazione	24 ore
CONFEZIONI E RESA	secchio plastica da litri 12,5 per mq 62 secchio plastica da litri 5 per mq 25 barattolo plastica da litri 0,750 per mq 4
AVVERTENZE	Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi. Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it