



SCHEMA TECNICA

SILOXVELATURE CIBI

Descrizione	Finitura silossanica trasparente per ottenere particolari effetti di velature anticcate con l'aggiunta di paste coloranti solide alla luce
Campi di impiego	Per ottenere effetti di velature e trasparenze su fondi all'esterno tinteggiati con pitture all'acqua lavabili tipo IDROLITE, CIBIQUARZ e SILOXCIBI
DATI TECNICI	
Composizione	resina acril-silossanica e cariche poco coprenti
Residuo Secco	33%
Odore	leggero di resina acrilica
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	il supporto trattato con IDROLITE, CIBIQUARZ o SILOXCIBI deve essere ben asciutto
Diluizione	10% di acqua
Applicazione	preferibilmente con straccio, frattazzo di spugna, guanto di vello o plafone
Essiccazione	6-8 ore
CONFEZIONI E RESA	secchio plastica da lt 12,5 per mq 125 secchio plastica da lt 0,750 per mq 8
AVVERTENZE	Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi. Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it