



SCHEMA TECNICA

FONDO UNIFORMANTE ACRILICO

Descrizione	Sottofondo pigmentato bianco al quarzo, elevata traspirabilità al vapore, ottima aderenza al supporto e resistenza agli urti e abrasioni.
Campi di impiego	Sottofondo uniformante applicabile su tutte le superfici minerali come intonaci di malta o di gesso e pannelli in cartongesso al fine di ugualizzare l'assorbimento delle finiture ed ottenere un uniforme fondo tipo CIVILE
DATI TECNICI	
Composizione	Copolimeri acrilici, biossido di titanio, carbonati di calcio e farine di quarzo
Residuo Secco	72%
Odore	leggero di emulsione acrilica
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	prima dell'applicazione del FONDOUNIFORMANTE è indispensabile spazzolare bene il supporto per togliere ogni parte non ben coesa; poi applicare una mano di fissativo a solvente PLIOFIX o all'acqua CIBIFIX
Diluizione	10 % di acqua come FONDO - tal quale come RASANTE
Applicazione	a pennello e rullo di pelo corto come FONDO; con frattone come RASANTE
Essiccazione	in profondità 24 ore
CONFEZIONI E RESA	secchio plastica da lt 12,5 - per mq 35 come FONDO, per mq 17 come RASANTE
AVVERTENZE	Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi. Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it