



SCHEMA TECNICA

CIBIFIX

Descrizione	Fissativo murale all'acqua per esterni e interni formulato con nuove resine acriliche ultrafini che conferiscono al prodotto una eccellente penetrazione su supporti diversi, un elevato potere legante per consolidare i fondi sfarinanti, nonché massima permeabilità al vapore acqueo ed una forte barriera alla risalita salina
Campi di impiego	Ideale fondo universale per ogni tipo di finitura murale, senza odore perché senza solventi, adatto per muri sia interni che esterni.
DATI TECNICI	
Composizione	emulsione acrilica ultrafine, ispessenti poliuretani e additivi vari.
Residuo Secco	15%
Odore	leggero di emulsione acrilica
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	pronto all'uso
Diluizione	con acqua dal 5 % fino ad un massimo del 100% secondo l'assorbimento del supporto.
Applicazione	applicare preferibilmente a pennello o rullo incrociando bene le passate; evitare le gocciolature.
Essiccazione	attendere almeno 4 - 6 ore prima di applicare la pittura di finitura.
CONFEZIONI E RESA	canistro di plastica da litri 20 per mq 200 circa canistro di plastica da litri 5 per mq 50 circa flacone di plastica da litri 1 per mq 10 circa
AVVERTENZE	Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi. Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it