



N. 0022
cod.01910
rev.13\11\14

SCHEMA TECNICA

RESINA AC

Descrizione Resina acrilica pura in dispersione, tradizionale fissativo acrilico trasparente e resistente agli alcali, con alto potere legante

Campi di impiego Fissativo universale per muri sfarinanti, indispensabile prima della pitturazione con lavabili. Antipolvere-aggregante per superfici in cemento. Fondo-antimacchia per il trattamento di pavimenti in cotto

DATI TECNICI

Composizione resina acrilica pura

Residuo Secco 46%

Odore caratteristico

NOTE APPLICATIVE

Preparazione diluire a filo con acqua mescolando bene

Diluizione con acqua, rapporto 1 a 5 come fissativo per muri; 1 a 3 come antipolvere per cemento e cotto

Applicazione a pennello, incrociando bene le passate; evitare la formazione di gocciolature

Essiccazione da 4 a d 8 ore, secondo l'assorbimento del supporto

CONFEZIONI E RESA secchio plastica da litri 20 per mq 600 come fissativo per muri
barattolo plastica da litri 5 per mq 150 come fissativo per muri
barattolo plastica da litri 0,75 per mq 25 come fissativo per muri

AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi.

Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it