



SCHEMA TECNICA

FONDO ANTIMACCHIA

Descrizione	primer trasparente all'acqua pronto all'uso per muro e legno
Campi di impiego	ideale fondo prima di tinteggiare superfici murali con aloni gialli di nicotina o calì, scritte e grafiti e adatto a prevenire affioramenti di tannino da travi e pannelli in legno

DATI TECNICI

Composizione	emulsione di copolimeri cationici
Residuo Secco	circa 10%
Odore	senza odore

NOTE APPLICATIVE

Preparazione	Il fondo deve essere asciutto e ben stagionato
Diluizione	pronto all'uso; eventualmente con acqua
Applicazione	applicare preferibilmente a pennello incrociando bene evitando le gocciolature
Essiccazione	aspettare almeno 24 ore prima della sovraverniciatura con qualsiasi prodotto all'acqua

CONFEZIONI E RESA

canistro plastica da lt 5 per mq 35
flacone plastica da lt 1 per mq 7

AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi.
Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo.
L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it