



## SCHEMA TECNICA

# SMALTO ALLUMINIO 2010

<b>Descrizione</b>	Smalto sintetico di facile applicazione per finiture brillanti, di buona resistenza agli agenti atmosferici ed all'ossidazione
<b>Campi di impiego</b>	Adatto per finiture effetto alluminio su metallo, legno e muro, sia all'interno che all'esterno
<b>DATI TECNICI</b>	
<b>Composizione</b>	pregiate resine acriliche in soluzione e polveri metalliche
<b>Residuo Secco</b>	48%
<b>Odore</b>	di ragia minerale
<b>NOTE APPLICATIVE</b>	
<b>Preparazione</b>	é necessario preparare il supprto con fondi tipo MARMOLITE, per ottenere finiture più brillanti
<b>Diluizione</b>	diluente per sintetici - acquaragia
<b>Applicazione</b>	a rullo pelo sintetico corto, a pennello oppure a spruzzo
<b>Essicazione</b>	30 minuti fuori polvere, 4/5 ore al tatto, sopraverniciabile dopo almeno 8 ore
<b>CONFEZIONI E RESA</b>	barattoli da litri 0,125 per mq 1 barattoli da litri 0,250 per mq 3 barattoli da litri 0,750 per mq 6 barattoli da litri 2,5 per mq 20 barattoli da litri 15 per mq 120
<b>AVVERTENZE</b>	Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento del prodotto L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essicazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

## **COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.**

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it  
www.colorificiobresciano.it