



SCHEMA TECNICA

SMALTO ORO 2010

Descrizione	Smalto sintetico di facile applicazione per finiture brillanti, di buona resistenza agli agenti atmosferici ed all'ossidazione
Campi di impiego	Adatto per finiture effetto oro su metallo, legno e muro, sia all'interno che all'esterno
DATI TECNICI	
Composizione	pregiate resine acriliche in soluzione e polveri metalliche
Residuo Secco	48%
Odore	di ragia minerale
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	é necessario preparare il supprto con fondi tipo MARMOLITE, per ottenere finiture più brillanti
Diluizione	diluente per sintetici - acquaragia
Applicazione	a rullo pelo sintetico corto, a pennello oppure a spruzzo
Essiccazione	30 minuti fuori polvere, 4/5 ore al tatto, sopraverniciabile dopo almeno 8 ore
CONFEZIONI E RESA	barattoli da litri 0,125 per mq 1 barattoli da litri 0,375 per mq 3 barattoli da litri 0,750 per mq 6 barattoli da litri 2,5 per mq 20
AVVERTENZE	Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento del prodotto L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it