



SCHEMA TECNICA

CIBIGEL SMALTO ANTIRUGGINE

Descrizione	Smalto antiruggine e convertiruggine a mano unica in gel.
Campi di impiego	Adatto per una efficace protezione e finitura del metallo anche arrugginito. Di facile applicazione. Non cola. Pronto all'uso
DATI TECNICI	
Composizione	Formulato con pregiate resine alchidiche tixotropiche, ossidi di ferro e pigmenti anticorrosivi non tossici
Peso Specifico	1,2 / 1,4
Odore	caratteristico di solvente
Colore	Bianco - Nero - Testa di Moro - Grigio - Verde scuro
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	Si applica direttamente sul ferro anche se arrugginito. Eliminare con leggera abrasione vecchie vernici e croste di ruggine in fase di distacco.
Diluizione	Pronto all'uso, il materiale è tixotropico. Eventualmente con il 5% di diluente per sintetici.
Applicazione	A pennello o rullo. Ottima pennellabilità e copertura anche con una sola passata.
Essiccazione	Fuori polvere dopo 4 ore. Al tatto dopo 8 ore. Sovraverniciabile dopo 24 ore.
CONFEZIONI E RESA	barattolo in metallo da 0,75 lt per circa mq 10 barattolo in metallo da 2,5 lt per circa mq 25
AVVERTENZE	Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento del prodotto L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it