



N. 0034
cod.03481
rev.13\11\14

SCHEMA TECNICA

IDROSTOP

Descrizione	Pittura bianca di fondo per muri umidi, ottimo rimedio contro lo sfarinamento di muri causato dalla fuoriuscita di umidità
Campi di impiego	Risanamento di cantine, seminterrati, garages, capannoni industriali ed ogni altro ambiente interno umido
DATI TECNICI	
Composizione	piolite, cemento, cariche cristalline, solventi alifatici
Residuo Secco	68%
Odore	di ragia minerale
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	sabbiare o spazzolare i muri vecchi e sgretolati
Diluizione	pronto all'uso, eventualmente diluire con acqua o diluente nitro
Applicazione	a pennello o a rullo, preferibilmente in più strati
Essiccazione	6-8 ore
CONFEZIONI E RESA	barattolo metallico da litri 15 per circa mq 60 barattolo metallico da litri 4 per circa mq 16 barattolo metallico da litri 0,750 per circa mq 3
AVVERTENZE	Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento del prodotto L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it