



SCHEMA TECNICA

MARMOLITE

Descrizione	Pittura sintetica di fondo coprente, di facile applicazione ed ottima carteggiabilità. Disponibile nei colori BIANCO e NERO
Campi di impiego	Ideale sottofondo sintetico per uniformare l' assorbimento di superfici in legno o in muratura.
DATI TECNICI	
Composizione	resine alchidiche modificate, biossido di titanio, cariche selezionate e solventi .
Residuo Secco	85%
Odore	di acquaragia sintetica.
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	pulire, carteggiare e spolverare bene il supporto di legno, applicare uno o più strati di MARMOLITE incrociando bene le pennellate; dopo almeno 24 ore carteggiare con carta vetro fine il supporto prima di applicare le successive mani di finitura con smalto sintetico SUPERSINT.
Diluizione	con 5 % di acquaragia o diluente per sintetici.
Applicazione	pennello, rullo, spruzzo
Essiccazione	attendere almeno 6/8 ore tra la prima e la seconda mano; attendere almeno 24 ore prima di carteggiare.
CONFEZIONI E RESA	barattolo metallico da lt 15 per mq 80 barattolo metallico da lt 2,5 per mq 14 barattolo metallico da lt 0,5 per mq 3 barattolo metallico da lt 0,250 per mq 1,5
AVVERTENZE	Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento del prodotto L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it