



SCHEMA TECNICA

PITTURA SPARTITRAFFICO

Descrizione	Pittura spartitraffico bianca, gialla, azzurra, rossa per segnaletica stradale
Campi di impiego	Ideale per segnaletica stradale e per rendere impermeabili e resistenti a lavaggi e calpestio superfici cementizie all'esterno
DATI TECNICI	
Composizione	resine al cloro-caucciù e resine alchidiche in soluzione di solventi anche aromatici
Residuo Secco	70%
Odore	di solventi aromatici
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	su nuovi conglomerati bituminosi aspettare almeno 4-6 settimane prima di applicare la vernice per non creare problemi di adesione e/o annerimento
Diluizione	10-20% in diluente per cloro-caucciù o diluente nitro
Applicazione	a pennello o a rullo; l'applicazione a spruzzo può presentare delle difficoltà per la formazione di filamenti propri della resina al cloro-caucciù
Essiccazione	1-2 ore al tatto, 24 ore in profondità
CONFEZIONI E RESA	barattolo da litri 15 per mq 80 barattolo da litri 4 per mq 21 barattolo da litri 0,750 per mq 4
AVVERTENZE	Il prodotto é formulato con solventi. Areare bene gli ambienti chiusi Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento del prodotto L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it