



SCHEMA TECNICA

PLIOFIX

Descrizione	Fissativo trasparente sintetico indicato per uniformare l'assorbimento di muri vecchi, sfarinanti e con rappezzi; migliora l'ancoraggio e la durata nel tempo delle pitture di finitura; si può usare anche in ambienti chiusi data la sua formulazione con solventi alifatici
Campi di impiego	Da usare come fissativo prima di applicare idropitture lavabili, rivestimenti plastici al quarzo, spatolati, graffiati su muri vecchi e sfarinanti, intonaci a calce
DATI TECNICI	
Composizione	pliolite in soluzioni di ragia minerale
Residuo Secco	12%
Odore	di ragia minerale
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	
Diluizione	pronto all'uso, per supporti molto assorbenti diluire con acqua
Applicazione	a pennello, a rullo od a spruzzo
Essiccazione	dopo 6-8 ore
CONFEZIONI E RESA	barattolo da litri 20 per mq 80 barattolo da litri 4 per mq 16 barattolo da litri 0,750 per mq 3
AVVERTENZE	Il prodotto é formulato con solventi. Areare bene gli ambienti chiusi Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento del prodotto L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it