



SCHEMA TECNICA

VERNICE ALCOOL A TAMPONE

Descrizione tradizionale vernice trasparente bionda a tampone a base di alcool etilico e isobutilico e pura gomma lacca thailandese

Campi di impiego lucidatura a tampone di mobili antichi e lavori di restauro

DATI TECNICI

Composizione gomma lacca thailandese sciolta in miscela di alcoli e acetati

Residuo Secco 10%

Odore di alcool etilico

Colore classico ambrato

NOTE APPLICATIVE

Preparazione carteggiare bene il supporto di legno;

Diluizione pronto all'uso

Applicazione applicare a tampone in strati leggeri e ripetuti

Essicazione al tatto dopo 5/10 minuti

CONFEZIONI E RESA

flacone plastica da litri 0,500 per circa mq 3 (2 mani)
flacone plastica da litri 1 per circa mq 6 (2 mani)
canistro plastica da litri 5 per circa mq 30 (2 mani)
canistro plastica da litri 20 per circa mq 120 (2 mani)
3 - 5 mq/lt conforme l'assorbimento

AVVERTENZE

Il prodotto é formulato con alcool denaturato . Areare bene gli ambienti chiusi
Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento del prodotto

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essicazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it