



## SCHEMA TECNICA

# VERNICE FLATTING CIBI

<b>Descrizione</b>	Vernice flattig trasparente, incolore o colorata (rovere, mogano o noce), per la protezione del legno, caratterizzata da un film pieno ed elastico.
<b>Campi di impiego</b>	Per finiture all'interno ed all'esterno; lucida od opaca nella versione incolore; nella versione colorata solo lucida.
<b>DATI TECNICI</b>	
<b>Composizione</b>	resine alchidiche lungo olio e pigmenti trasparenti solidi alla luce.
<b>Residuo Secco</b>	60%
<b>Odore</b>	caratteristico di ragia minerale.
<b>NOTE APPLICATIVE</b>	
<b>Preparazione</b>	pulire e spolverare accuratamente il supporto. Superfici precedentemente verniciate con pitture filmanti devono essere ben carteggiate. Mescolare molto bene prima dell'uso
<b>Diluizione</b>	con acqua, 5%
<b>Applicazione</b>	preferibilmente a pennello in due o tre strati leggeri
<b>Essiccazione</b>	al tatto dopo 6/7 ore, in profondità dopo 24 ore.
<b>CONFEZIONI E RESA</b>	barattolo metallico da litri 15 per circa mq 120 (2 mani) barattolo metallico da litri 4 per circa mq 32 (2 mani) barattolo metallico da litri 0,750 per circa mq 6 (2 mani) barattolo metallico da litri 0,250 per circa mq 2 (2 mani)
<b>AVVERTENZE</b>	Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento del prodotto L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

## **COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.**

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it  
www.colorificiobresciano.it