



SCHEMA TECNICA

VERNICE NITRO TRASPARENTE CIBI opaca NF

Descrizione	Vernice alla nitrocellulosa trasparente, incolore, ad essiccazione molto rapida. Disponibile in versione lucida o opaca.
Campi di impiego	Per finiture opache di superfici in legno o metallo
DATI TECNICI	
Composizione	nitrocellulosa e resine maleiche
Residuo Secco	32%
Odore	caratteristico di solventi aromatici
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	pulire e spolverare accuratamente il supporto; superfici precedentemente verniciate con pitture filmanti devono essere ben carteggiate
Diluizione	30% con diluente nitro antinebbia
Applicazione	preferibilmente a spruzzo o a rullo
Essiccazione	fuori polvere 10 minuti al tatto dopo 30 minuti, sovraverniciatura dopo 12 ore
CONFEZIONI E RESA	barattolo metallico da litri 20 per circa 150 mq barattolo metallico da litri 4 per circa 35 mq barattolo metallico da litri 0,750 per circa 7 mq
AVVERTENZE	Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento del prodotto L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide. Il prodotto è formulato con solventi aromatici . Areare bene gli ambienti chiusi

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it