



N. 0048
cod.04768
rev.13\11\14

SCHEMA TECNICA

VERNICE TURAPORI NITRO NF

Descrizione	fondo alla nitrocellulosa trasparente riempitivo per legno
Campi di impiego	fondo trasparente carteggiabile di preparazione per successive mani di finitura di manufatti in legno
DATI TECNICI	
Composizione	resina alchidica e maleica e stearato di zinco
Residuo Secco	21%
Odore	caratteristico di solventi aromatici
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	pulire e spolverare accuratamente il supporto. Superfici precedentemente verniciate con pitture filmanti devono essere ben carteggiate
Diluizione	20% con diluente nitro antinebbia
Applicazione	preferibilmente a spruzzo o a pennello
Essiccazione	fuori polvere 5 minuti ,al tatto dopo 20 minuti, carteggiabile dopo 40 minuti
CONFEZIONI E RESA	barattolo metallico da litri 20 per circa 125 mq barattolo metallico da litri 4 per circa 25 mq barattolo metallico da litri 0,750 per circa 5 mq
AVVERTENZE	Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento del prodotto L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide. Il prodotto è formulato con solventi aromatici . Areare bene gli ambienti chiusi

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it