



N. 0050
cod.04791
rev.13\11\14

SCHEDA TECNICA

VITROCELL CRISTAL

Descrizione	Vernice trasparente alla nitrocellulosa per legno per interni a base di gomma lacca.
Campi di impiego	Facili e veloci finiture brillanti di superfici in legno come mobili e porte per interno

DATI TECNICI

Composizione	resina alla nitrocellulosa e gommalacca
Residuo Secco	21%
Odore	caratteristico di solventi aromatici

NOTE APPLICATIVE

Preparazione	pulire e spolverare accuratamente il supporto di legno; superfici precedentemente verniciate con prodotti filmanti devono essere ben carteggiate e ne deve essere verificata la compatibilità
Diluizione	pronta all'uso o 10-15% di diluente nitro antinebbia
Applicazione	a spruzzo in strati leggeri o a pennello o a tampone
Essiccazione	fuori polvere 15 minuti, al tatto dopo 1 ora, in profondità dopo 3 ore

CONFEZIONI E RESA

flacone plastica da litri 0,500 per circa mq 3
flacone plastica da litri 1 per circa mq 6
canistro plastica da litri 5 per circa mq 30
canistro plastica da litri 20 per circa mq 120

AVVERTENZE

Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento del prodotto
L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.
Il prodotto è formulato con solventi aromatici . Areare bene gli ambienti chiusi

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di volere regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.