



SCHEMA TECNICA

CIBIFLU

Descrizione	Protettivo trasparente idro-oleorepellente, permeabile al vapore
Campi di impiego	Ideale protettivo per rendere IDRO e OLEOrepellenti superfici in pietra, marmo, tufo, cemento, malta, superfici pitturate a calce e pavimenti in cotto L'aspetto naturale dei materiali trattati rimane inalterato (senza effetto bagnato)
DATI TECNICI	
Composizione	Copolimero acrilico modificato con gruppi fluorurati in solvente inodore
Residuo Secco	6%
Odore	inodore
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	
Diluizione	pronto all'uso
Applicazione	A pennello, rullo o spruzzo anche su superfici leggermente umide purchè non esposte a sole battente. Stendere in strati uniformi fino a impregnazione totale del supporto. La formazione di schiuma è normale; scompare in fase di essiccazione
Essiccazione	30 minuti
CONFEZIONI E RESA	barattolo metallico lt 0,750 per mq 5 - 7 barattolo metallico lt 5 per mq 30 - 50 barattolo metallico lt 20 per mq 120 - 200
AVVERTENZE	proteggere dal gelo e dai raggi diretti del sole agitare bene prima dell'uso usare le normali precauzioni di utilizzo dei prodotti chimici quali guanti, occhiali, ecc...

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it