



SCHEMA TECNICA

DISINFESTANTE CIBI S100

Descrizione	DISINFESTANTE CIBI S100 è un preparato studiato appositamente per la pulizia e la bonifica di pareti e rivestimenti - interni ed esterni - che possono essere contaminati da diversi tipi di microrganismi: Batteri, funghi ed alghe. DISINFESTANTE CIBI S100 basa la sua attività sulla combinazione sinergica di octilisotiazolone e composti quaternari d'ammonio: La sua efficacia è molto prolungata e duratura.
Campi di impiego	DISINFESTANTE CIBI S100 è ideale per la pulizia e la disfezione di pareti e rivestimenti che possono essere contaminati da microrganismi; se ne raccomanda anche l'utilizzo come trattamento preventivo su pareti e superfici esposte a speciali condizioni atmosferiche avverse e che dovranno essere successivamente verniciate.
DATI TECNICI	
Composizione	Soluzione al 15% di miscela di 2-ottil-2H- isothiazol-3-one e cloruro di benzalconio
Peso Specifico	1
Odore	Caratteristico
Colore	Trasparente tendente al paglierino.
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	DISINFESTANTE CIBI S100 come norma generale si può preparare una soluzione sanificante sufficientemente efficace, diluendolo in acqua. Agitare prima dell'uso.
Diluizione	Diluire con 50 - 100 % di acqua
Applicazione	Solo a pennello o rullo. Dopo l'applicazione è opportuno attendere, prima di procedere alla pitturazione, almeno 24 - 48 ore per consentire al principio attivo di agire in profondità e di uccidere qualsiasi microrganismo in grado di riprodursi.
Essiccazione	24 - 48 ore
CONFEZIONI E RESA	Flacone plastica da lt 1 per mq 10 Canistro plastica da lt 5 per mq 50
AVVERTENZE	Per la manipolazione del DISINFESTANTE CIBI S100 è opportuno utilizzare adeguati equipaggiamenti di protezione, vedi SDS. Si deve evitare il contatto con la pelle e con gli occhi e nel caso che accidentalmente ciò avvenga, lavare abbondantemente la zona interessata con acqua e sapone. Nel caso di contaminazione del vestiario toglierlo e lavarlo accuratamente prima di riutilizzarlo. DISINFESTANTE CIBI S100 non necessita di speciali condizioni di stoccaggio; mantenere, in ogni caso, i contenitori chiusi, in posizione verticale ed evitare esposizioni a temperature molto elevate. si tratta di una soluzione ad uso esclusivamente professionale e industriale.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it



N. 0054
cod.05838
rev.13\11\14

SCHEMA TECNICA



COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di volere regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.