



## SCHEMA TECNICA

# SILICONE 333 in soluzione

<b>Descrizione</b>	Prodotto trasparente a base di composti siliconici in soluzione in ragia. Penetra in profondità, non forma pellicola, non igiallisce, non altera il colore del supporto
<b>Campi di impiego</b>	Si applica per rendere idrorepellenti superfici in muratura o calce particolarmente esposte alle intemperie senza modificarne la traspirabilità.
<b>DATI TECNICI</b>	
<b>Composizione</b>	composti organosilicici e solventi alifatici
<b>Residuo Secco</b>	7-8%
<b>Odore</b>	caratteristico di ragia minerale
<b>NOTE APPLICATIVE</b>	
<b>Preparazione</b>	pulire e spolverare accuratamente il supporto; mescolare molto bene prima dell' uso.
<b>Diluizione</b>	il prodotto è pronto all' uso; per supporti poco assorbenti eventualmente diluire con ragia minerale
<b>Applicazione</b>	a pennello o a rullo o a spruzzo. ATTENZIONE: evitare le gocciolature
<b>Essiccazione</b>	al tatto dopo 1 ora. Raggiunge la massima efficacia solo dopo 4-5 giorni
<b>CONFEZIONI E RESA</b>	barattolo metallico da litri 20 per circa mq 160/200 (2 mani) barattolo metallico da litri 5 per circa mq 40/50 (2 mani)
<b>AVVERTENZE</b>	proteggere dal gelo e dai raggi diretti del sole agitare bene; prima dell'uso; usare le normali precauzioni di utilizzo dei prodotti chimici quali guanti, occhiali, ecc...

## **COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.**

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. [colorificiobresciano@colorificiobresciano.it](mailto:colorificiobresciano@colorificiobresciano.it)  
[www.colorificiobresciano.it](http://www.colorificiobresciano.it)