



N. 0058  
cod.05865  
rev.13\11\14

## SCHEMA TECNICA

# SILIRAIN ACQUA NEW

<b>Descrizione</b>	speciale emulsione idrofobizzante trasparente; lascia inalterate le caratteristiche estetiche e la traspirabilità del supporto
<b>Campi di impiego</b>	ideale per ogni superficie murale verticale, sui mattoni non provoca formazioni di efflorescenze bianche
<b>DATI TECNICI</b>	
<b>Composizione</b>	emulsione alchilpolisilossanica
<b>Odore</b>	inodore
<b>NOTE APPLICATIVE</b>	
<b>Preparazione</b>	pulire e spolverare accuratamente il supporto eliminando le eventuali efflorescenze o muffe
<b>Diluizione</b>	massimo 1 : 1 in acqua
<b>Applicazione</b>	distribuire abbondantemente a pennello o a spruzzo. ATTENZIONE: evitare le gocciolature
<b>CONFEZIONI E RESA</b>	flacone plastica da litri 1 per circa mq 10 canistro plastica da litri 5 per circa mq 50
<b>AVVERTENZE</b>	Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi. Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

## **COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.**

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it  
www.colorificiobresciano.it