



SCHEMA TECNICA

SMALTACQUA CIBI LUCIDO

Descrizione	Smalto acrilico all' acqua per interni ed esterni a finitura lucida, di facile applicazione e di rapida essiccazione, senza odore
Campi di impiego	Adatto per finiture su ogni tipo di materiale (metallo, legno, muro -civile e cartongesso-, plastica) per esterni ed interni, ideale in locali chiusi o con poca aereazione
DATI TECNICI	
Composizione	resine acriliche con particolari additivi e pigmenti solidi alla luce
Residuo Secco	50% circa
Odore	leggero di resina acrilica
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	pulire e spolverare accuratamente il supporto, carteggiare leggermente le superfici già preverniciiate a finitura lucida. Su legno nuovo non preverniciato, applicare una mano di FONDACQUA LEGNO e carteggiare dopo 2 o 3 ore con carta vetro fine; su ferro, applicare una mano di FONDACQUA ANTIRUGGINE .
Diluizione	con 5-20% di acqua
Applicazione	a pennello, rullo a pelo corto o spugna fine, a spruzzo, sempre in strati leggeri; si possono applicare più mani nella stessa giornata.
Essiccazione	al tatto dopo 1 ora-In profondità dopo 24 ore
CONFEZIONI E RESA	barattolo plastica da litri 0,75 per mq 5 secchio plastica da litri 2,5 per mq 16 secchio plastica da litri 12,5 per mq 90
AVVERTENZE	Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi. Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it