



N. 0059  
cod.06221  
rev.13\11\14

## SCHEDA TECNICA

# SMALTACQUA CIBI OPACO

<b>Descrizione</b>	Smalto acrilico all' acqua per interni ed esterni a finitura opaca, di facile applicazione e di rapida essiccazione, senza odore
<b>Campi di impiego</b>	Adatto per finiture su ogni tipo di materiale (metallo, legno, muro, plastica) per esterni ed interni, ideale in locali chiusi o con poca aereazione
<b>DATI TECNICI</b>	
<b>Composizione</b>	resine acriliche con particolari additivi e pigmenti solidi alla luce
<b>Residuo Secco</b>	50% circa
<b>Odore</b>	leggero di resina acrilica
<b>NOTE APPLICATIVE</b>	
<b>Preparazione</b>	pulire e spolverare accuratamente il supporto, carteggiare leggermente le superfici già preverniciiate a finitura lucida. Su legno nuovo non preverniciato, applicare una mano di FONDACQUA LEGNO e carteggiare dopo 2 o 3 ore con carta vetro fine. Su ferro, applicare una mano di FONDACQUA ANTIRUGGINE .
<b>Diluizione</b>	con 5-20% di acqua
<b>Applicazione</b>	a pennello, rullo a pelo corto o spugna fine, a spruzzo, sempre in strati leggeri. Si possono applicare più mani nella stessa giornata.
<b>Essiccazione</b>	al tatto dopo 1 ora-In profondità dopo 24 ore
<b>CONFEZIONI E RESA</b>	barattolo plastica da litri 0,75 per mq 5 secchio plastica da litri 2,5 per mq 16 secchio plastica da litri 12,5 per mq 90
<b>AVVERTENZE</b>	Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi. Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

**COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.**

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it  
www.colorificiobresciano.it

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di volere regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.