



N. 0060
cod.06252
rev.13\11\14

SCHEMA TECNICA

SMALTACQUA CIBI CC SATINATO

Descrizione Smalto acrilico satinato all' acqua per muri. Di facile applicazione e di rapida essiccazione, senza odore

Campi di impiego Adatto per finiture murali per esterni ed interni, ideale in locali chiusi o con poca aereazione.

DATI TECNICI

Composizione resine acriliche con particolari additivi e pigmenti solidi alla luce

Residuo Secco 50% circa

Odore leggero di resina acrilica

NOTE APPLICATIVE

Preparazione pulire e spolverare accuratamente il supporto, carteggiare leggermente le superfici già preverniciata a finitura lucida.

Diluizione con 5-20% di acqua

Applicazione a pennello, rullo a pelo corto o spugna fine, a spruzzo, sempre in strati leggeri. Si possono applicare più mani nella stessa giornata.

Essiccazione al tatto dopo 1 ora, in profondità dopo 24 ore

CONFEZIONI E RESA secchio plastica da litri 12,5 per mq 90

AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi.
Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo.
L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it