



SCHEMA TECNICA

FONDACQUA LEGNO MURO

Descrizione	Fondo acrilico all' acqua bianco inodore per legno e muro a rapida essiccazione
Campi di impiego	Indicato per la preparazione del supporto in legno e muro prima della finitura con SMALTACQUA. Ottimo sottosmalto . E' già carteggiabile dopo 2 o 3 ore.
DATI TECNICI	
Composizione	biossido di titanio, cariche dure e resina acrilica
Residuo Secco	70%
Odore	leggero di resina acrilica
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	pulire e spolverare accuratamente il supporto. Carteggiare leggermente le superfici già preverniciate.
Diluizione	con 5-15% di acqua
Applicazione	a pennello , rullo a pelo corto o spugna fine, a spruzzo. Si consiglia di carteggiare la superficie trattata con FONDACQUA prima di applicare le mani di finitura con SMALTACQUA
Essiccazione	al tatto dopo 10 minuti . E' già carteggiabile dopo 2 o 3 ore.
CONFEZIONI E RESA	barattolo plastica da litri 0,75 per mq 4 secchio plastica da litri 2,5 per mq 14
AVVERTENZE	Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi. Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it