



SCHEMA TECNICA

VA IMPREGNANTE ALL'ACQUA

Descrizione	Impregnante all'acqua trasparente ideale per il trattamento di manufatti in legno. Penetra in profondità. Non forma pellicola, non sfoglia, mantiene l'aspetto naturale del legno. Disponibile in 10 colorazioni o incolore.
Campi di impiego	Adatto a tutte le superfici in legno per finiture a poro aperto
DATI TECNICI	
Composizione	resine acriliche non filmanti, pigmenti trasparenti solidi alla luce.
Residuo Secco	20%
Odore	Completamente inodore
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	pulire e spolverare accuratamente il supporto; superfici precedentemente verniciate con pitture filmanti devono essere ben sverniciate; mescolare molto bene prima dell'uso perché il colorante può sedimentare.
Diluizione	l'impregnante è pronto all'uso.
Applicazione	preferibilmente a pennello si consiglia di carteggiare bene la superficie prima e dopo la prima mano
Essiccazione	al tatto dopo 20 minuti; in profondità dopo 4 ore.
CONFEZIONI E RESA	barattolo da litri 0,750 - per mq 6 circa (2 mani) barattolo da litri 2,500 - per mq 20 circa (2 mani) secchio da litri 12,5 - per mq 105 (2 mani)
AVVERTENZE	Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi. Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it