



SCHEMA TECNICA

VA TOP IMPREGNANTE

Descrizione	finitura a poro aperto all'acqua, trasparente, ad effetto cera; penetra in profondità, non forma pellicola, non sfoglia, mantiene l'aspetto naturale del legno
Campi di impiego	impregnante all'acqua trasparente ad effetto cera, ideale mano finale per manufatti in legno già impregnati con VA IMPREGNANTE, per aumentarne la resistenza allo sporco e alle intemperie
DATI TECNICI	
Composizione	resine acriliche non filmanti - pigmenti trasparenti solidi alla luce e microcere in emulsione.
Residuo Secco	22%
Odore	completamente inodore
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	si consiglia di carteggiare bene con carta fine la superficie ben asciutta già trattata con VA IMPREGNANTE; mescolare molto bene prima dell'uso perché le cere possono sedimentare
Diluizione	pronto all'uso.
Applicazione	preferibilmente a pennello.
Essiccazione	al tatto dopo 20 minuti; in profondità dopo 4 ore.
CONFEZIONI E RESA	barattolo da litri 0,750 - per mq 6 circa (2 mani) barattolo da litri 2,500 - per mq 20 circa (2 mani) secchio da litri 12,5 - per mq 105 (2 mani)
AVVERTENZE	Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi. Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it