



## SCHEMA TECNICA

# VA PARQUETS

**Descrizione** vernice per parquet monocomponente all'acqua; forma una pellicola dura e molto resistente all'usura e alle sostanze chimiche; di rapida essiccazione e praticamente inodore, disponibile nella versione LUCIDA e SATINATA

**Campi di impiego** per la finitura di qualsiasi parquet in legno

## DATI TECNICI

**Composizione** emulsioni acril-uretaniche e microcere in emulsione

**Residuo Secco** 30%

**Odore** senza odore

## NOTE APPLICATIVE

**Preparazione** si consiglia di levigare a macchina o carteggiare bene con carta fine la superficie da verniciare, togliendo così ogni traccia di vecchie vernici; applicare la prima mano - dopo 2/3 ore, a fondo perfettamente asciutto, carteggiare bene e spolverare prima di stendere la seconda mano

**Diluizione** pronto all'uso; eventualmente con 5-10% di acqua

**Applicazione** a pennello, a rullo di spugna fine o a spruzzo

**Essiccazione** al tatto dopo 1 ora; sovraverniciabile dopo 2-3 ore; in profondità dopo 24 ore

**CONFEZIONI E RESA** barattolo da litri 0,750 - per mq 6 circa ( 2 mani )  
barattolo da litri 2,500 - per mq 20 circa ( 2 mani )  
secchio da litri 12,5 - per mq 105 circa ( 2 mani )

## AVVERTENZE

nella prima settimana non coprire il pavimento con tappeti e non introdurre mobili pesanti  
Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi.  
Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo.  
L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.  
Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

**COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.**

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it  
www.colorificiobresciano.it