



SCHEMA TECNICA

VA TRASPARENTE

Descrizione	Vernice di finitura per la decorazione e la protezione di manufatti in legno. Forma un pellicola dura ed elastica - non ingiallisce nel tempo
Campi di impiego	per la finitura di qualsiasi supporto in legno sia all'interno che all'esterno. Disponibile nella versione LUCIDA ed OPACA
DATI TECNICI	
Composizione	emulsioni acriliche e microcere in emulsione.
Residuo Secco	40%
Odore	completamente inodore
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	si consiglia di carteggiare bene con carta fine la superficie da verniciare. Dopo aver rimosso i residui di precedenti vernici applicare una mano di VA IMPREGNANTE, carteggiare finemente e successivamente applicare una o due mani di VA TRASPARENTE
Diluizione	con 5 - 10 % di acqua
Applicazione	preferibilmente a pennello, a rullo di spugna fine o a spruzzo
Essiccazione	al tatto dopo 2 ore; in profondità dopo 24 ore
CONFEZIONI E RESA	barattolo da litri 0,750 - per mq 6 circa (2 mani) barattolo da litri 2,500 - per mq 20 circa (2 mani) secchio da litri 12,5 - per mq 105 circa (2 mani)
AVVERTENZE	Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi. Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it