



SCHEMA TECNICA

RIVESTIMENTO PLASTICO BAVIERA-CORTINA

Descrizione	Rivestimento plastico continuo, di facile e morbida applicazione, ottima aderenza, elevata resistenza agli agenti atmosferici
Campi di impiego	Finitura di facciate esterne
DATI TECNICI	
Composizione	resine acriliche in dispersione, pigmenti coloranti inorganici resistenti alla luce e quarzo di varia granulometria (da 1,2 a 1,8 mm)
Peso Specifico	kg 1,85/lt
NOTE APPLICATIVE	
Preparazione	È indispensabile preparare il fondo con una mano di buon fissativo all'acqua (CIBIFIX o RESINA AC) o a solvente (PLIOFIX)
Diluizione	pronto all'uso o con acqua max al 2%
Applicazione	con frattone in acciaio e successive passate di finitura con frattone di plastica a materiale non ancora ben asciutto
Essiccazione	4-8 ore
CONFEZIONI E RESA	secchi plastica da kg 25 per mq 8
AVVERTENZE	Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi. Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it