



SCHEMA TECNICA

BOMBOLE CIBI SPRAY

Descrizione Smalto acrilico spray, essiccante ad aria, indicato per facili finiture su ogni tipo di materiale (ferro, alluminio, legno, muro, materie plastiche) sia all'interno che all'esterno

Campi di impiego Veloci e facili finiture di piccole superfici per hobby e industria

DATI TECNICI

Composizione Resine acriliche a rapida essiccazione e pigmenti solidi alla luce esenti da piombo, senza clorofluorocarburi

Odore caratteristico di solventi

NOTE APPLICATIVE

Preparazione pulire e spolverare accuratamente il supporto. Superfici precedentemente verniciate con pitture sintetiche devono essere carteggiate con carta abrasiva fine.

Diluizione

Applicazione agitare molto bene la bombola prima dell'uso per circa un minuto, spruzzare la superficie da una distanza di 20 / 30 cm, prima con leggeri tratti orizzontali sovrapponendoli poi con tratti verticali. Per evitare che lo smalto coli, spruzzare in più strati leggeri. Dopo l'uso capovolgere la bombola e spruzzare fino all'uscita del solo gas.

Essiccazione fuori polvere dopo 10 minuti; al tatto dopo 20 minuti; in profondità dopo 24 ore.

CONFEZIONI E RESA bomboletta di contenuto netto pari a ml 400 la resa varia molto secondo l'assorbimento del supporto con una bombola si coprono circa mq 2

AVVERTENZE Il prodotto é facilmente infiammabile. Recipiente sotto pressione; proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori a 50°. Non bucare la bombola. Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it