



SCHEMA TECNICA

AGGRAPPANTE CIBIGRIP UNIVERSALE

Descrizione	Primer universale monocomponente a solvente
Campi di impiego	adatto per materie plastiche, PVC, PPL, PE, acciaio, alluminio

DATI TECNICI

Composizione	resine poliolfine modificate in soluzione di solventi aromatici. Viscosità: 25 sec. in tazza Ford 4
Residuo Secco	5% in peso
Odore	di solventi aromatici

NOTE APPLICATIVE

Preparazione	il supporto deve essere accuratamente sgrassato con detersivo o solventi antisiliconici adatti
Diluizione	pronto all'uso
Applicazione	a pennello, rullo o spruzzo, incrociando bene le mani per uno spessore complessivo di 5-7 micron
Essiccazione	al tatto dopo 10 minuti

CONFEZIONI E RESA	barattoli da lt 0,500 per mq 5 barattoli da lt 2,500 per mq 25
--------------------------	---

AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi.
Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo.
L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it