



SCHEMA TECNICA

ANTIRUGGINE REC NITRO

Descrizione	Antiruggine di colore grigio a base di nitrocellulosa e resine sintetiche
Campi di impiego	Fondo per superfici metalliche prima della finitura con smalti nitro o sintetici R.E.

DATI TECNICI

Composizione	resine a base di nitrocellulosa e sintetiche, ossidi di ferro
Residuo Secco	70%
Odore	di solventi aromatici

NOTE APPLICATIVE

Preparazione	sgrassare e spazzolare il supporto metallico
Diluizione	con 20% di diluente nitro
Applicazione	a spruzzo
Essiccazione	fuori polvere dopo 5 minuti, al tatto dopo 30 minuti, secco in profondità dopo 6 ore

CONFEZIONI E RESA barattolo metallico da kg 20 per circa mq 90

AVVERTENZE

Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento del prodotto
L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it