



SCHEMA TECNICA

PITTURA SPARTITRAFFICO ACRILICA

Descrizione vernice a base di resina acrilica per segnaletica stradale orizzontale senza perline di vetro di tipo "premiscelato" disponibile nelle versioni bianca e gialla. Resistente ad abrasione e ad agenti atmosferici.

Campi di impiego segnaletica stradale orizzontale, ideale per post-spruzzatura

DATI TECNICI

Composizione biossido di titanio e pigmenti + resina acrilica pura

Residuo Secco 74%

Odore leggero di resine acriliche

NOTE APPLICATIVE

Preparazione su nuovi conglomerati bituminosi aspettare almeno 4-6 settimane prima di applicare la vernice per non creare problemi di adesione e/o annerimento

Diluizione da 2 a 5% di diluente nitro

Applicazione pennello, rullo o spruzzo (ideale per spruzzatura con airless)

Essiccazione 15 minuti a 25 °C

CONFEZIONI E RESA latta da kg 24 per mq 90

AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi.

Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it