



SCHEMA TECNICA

VERNICE ZAPON

Descrizione Vernice alla nitrocellulosa trasparente, lucida incolore, ad essiccazione molto rapida.

Campi di impiego Per finiture brillanti di superfici in legno o metallo

DATI TECNICI

Composizione nitrocellulosa e resine maleiche

Residuo Secco 32%

Odore caratteristico di solventi aromatici

NOTE APPLICATIVE

Preparazione/miscelazione pulire e spolverare accuratamente il supporto, superfici precedentemente verniciate con pitture filmanti devono essere ben carteggiate

Diluizione 30% con diluente nitro antinebbia

Applicazione preferibilmente a spruzzo o a rullo

Essiccazione fuori polvere 10 minuti; al tatto dopo 30 minuti; sovraverniciatura 12 ore

CONFEZIONI E RESA barattolo metallico da litri 0,750 per circa 7 mq
barattolo metallico da litri 4 per circa 37 mq

AVVERTENZE

Applicare in strati leggeri per evitare negativi effetti estetici come il raggrinzimento del prodotto

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti non perfettamente solide.

Il prodotto é formulato con solventi aromatici . Areare bene gli ambienti chiusi

COLORIFICIO BRESCIANO 1909 s.r.l.

via Rose di sotto 81, 25126 Brescia tel. +39 030 3773434 fax. +39 030 3772888 mail. colorificiobresciano@colorificiobresciano.it
www.colorificiobresciano.it