

FINITURA SEMITRASPARENTE PER INTERNI ED ESTERNI

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

VELCORI è un prodotto a base di polimeri silossanici modificati e cariche semitrasparenti che, applicati su un fondo già preparato, creano degli effetti raffinati di trasparenza.

VELCORI è un prodotto all'acqua ecologico, che offre all'ambiente un effetto anticato.

Usato all'esterno è un ottimo protettivo per le pitture, conferendo una buona resistenza ai raggi U.V.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Il prodotto può essere applicato con vari attrezzi come pennello, straccio, tampone o spugna, a seconda dell'effetto finale che si vuole ottenere.

Per interni: trattare il supporto con una mano di **FONDOCRIL** diluito 1:3 con acqua e successivamente applicare 2 mani di **IDROCORI PER INTERNI** diluito al 25/30% con acqua.

Applicare quindi 1 o 2 mani di **VELCORI** diluita con acqua dal 50% al 100% a seconda dell'effetto più o meno marcato che si vuole ottenere.

Per esterni: trattare il supporto con una mano di **FONDOCRIL** diluito 1:3 con acqua e successivamente applicare 2 mani di **CORIQUEARZ** o **SILOSSANCORI** diluito al 25/30% con acqua.

Applicare quindi 1 o 2 mani di **VELCORI** diluita con acqua dal 50% al 100% a seconda dell'effetto più o meno marcato che si vuole ottenere.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico: 1000 gr/lt.
- PH: 7,5.
- Diluizione: acqua dal 50% al 100%.
- Resa media per confezione: lt 5 = 85 m² (a seconda della diluizione)
- Viene fornita in due versioni:
 - semitrasparente: per tinte pastello e toni medi
 - neutro: per tinte forti
- Può essere colorato con piccole dosi di **CORIMIX**
- Contenuto massimo VOC: < 30 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/α - BA

AVVERTENZE

Non gettare i residui nelle fognature.

IMBALLAGGIO E CONSERVAZIONE

Secchielli plastica lt 2,5 - 5.

Il prodotto deve essere conservato in recipienti perfettamente chiusi, in ambienti freschi ed asciutti al riparo dal gelo e dal sole.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.
Ultimo aggiornamento: 01/10/07.

I dati e le descrizioni sopraindicati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

