

SPATOLATO VENEZIANO LUCIDO DI FINITURA

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

VENESTUK di finitura è un pregiato stucco sintetico di finitura per interni di aspetto lucido e con effetti altamente decorativi dati dalla particolare tecnica applicativa.

E' impiegato come prodotto di finitura su superfici interne trattate in prima mano con **VENESTUK di fondo**.

VENESTUK di finitura è adatto a tutti i tipi di supporti murali quali cartongesso, rasature a gesso ed intonaco civile.

CAMPI D'IMPIEGO

VENESTUK di finitura è particolarmente indicata per la finitura di pareti interne specialmente

- AMBIENTI INTERNI DI PREGIO COME PALAZZI, HOTEL, CENTRI CONGRESSI.

- UFFICI, RECEPTION, SALE MOSTRA.

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

Prima di applicare **VENESTUK di finitura**, è essenziale preparare ed analizzare adeguatamente la superficie.

Il supporto deve risultare perfettamente pulito, libero da polvere ed eventuali tracce di olii e grassi; nel caso di vecchie pitture sfarinanti, è consigliata la rimozione delle parti non perfettamente ancorate, fino ad ottenere una superficie perfettamente coesa.

Prima dell'applicazione di **VENESTUK di finitura** è necessario accertare la completa e totale maturazione dell'intonaco di fondo, ed applicare due o tre passate di **VENESTUK di fondo** al fine di preparare la superficie alla successiva finitura.

L'applicazione di **VENESTUK di finitura** è ad 1 mano mediante spatolina in acciaio inox.

Al fine di conferire il particolare effetto tipico dello "spatolato veneziano", si dovrà procedere con la stesura del prodotto e la successiva rimozione dello stucco in eccesso, procedendo in più passate riempiendo di volta in volta gli spazi vuoti lasciati dalle passate precedenti.

Dopo circa 5-10 minuti si procede con la lucidatura, lamando la superficie con frattazzo in acciaio inox inclinato.

(più il prodotto viene lamato e più sarà marcato l'effetto lucido finale).

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Peso specifico: 1370 gr/Lt± 20
- Natura del legante: copolimeri acrilici
- PH: 9 - 10
- Resa media: Kg l = 1 m²
- Aspetto: lucido e liscio
- Lavorabilità: ottima
- Essiccazione: 4 - 6 ore
- Diluizione: pronto all'uso
- Colori disponibili:
 - bianco
 - colorato
- Contenuto massimo VOC: < 100 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/b - BA

AVVERTENZE

Accertarsi della completa maturazione e stagionatura della superficie prima di procedere con la finitura.

Evitare l'applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.

Fino a completo essiccamento proteggere dal gelo e da una rapida asciugatura.

Non saranno accettati eventuali reclami per scostamenti di tinta dopo l'applicazione.

Si raccomanda l'utilizzo della finitura dello stesso lotto di produzione per evitare differenze di tonalità.

Tenere la confezione fuori dalla portata dei bambini.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Secchiello plastica riciclabile da Kg 2,5 - 5 - 25.

Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.

Stoccaggio 12 mesi c.a.

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l'idoneità del prodotto mediante prove campione.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.

Data di creazione: 01/02/2003

Ultimo aggiornamento: 01/07/2017



CORI srl

Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI) ITALY Tel. + 39 0444.688488 Fax +39 0444.688007

www.coripaint.it - info@coripaint.it - corisrl@pec.it

Cap. Sociale € 78.000 i.v. R.I.-C.F. e P.IVA: 01778730240 R.E.A. 183493VI N.Mecc. VI 006697