

DATA: MAGGIO 2007

SCHEDA TECNICA**PRODOTTO: VERNICE ANTIRUGGINE SPRAY****CODICE: 35.022**

PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO: Protegge nel tempo dalla ruggine le superfici di metallo. E' possibile sopraverniciare con le tinte originali, ma solo dopo essiccamiento del primo strato. Le resine acriliche contenute consentono l'utilizzo per interni ed esterni, garantendo la resistenza agli agenti atmosferici.

SPECIFICHE DI FORNITURA:**Bombola in banda stagnata da 15 bar****Contenuto netto****Aspetto****Colore****Odore****Densità a 20°C****Pressione a 20°C****Pressione a 50°C****Punto di infiammabilità****Tempi di essiccazione:****Fuori polvere****Asciutto al tatto****Asciutto in profondità****Sovraverniciabilità in ogni momento****Cappuccio di sicurezza brevettato "child-proof"****Gettone riferimento tinta****400 ml****Bombola contenente liquido sotto pressione****Vario****Caratteristico di solvente****0,75 ÷ 0,80 g/ml****4,0 ± 0,5 bar****8,0 ± 0,5 bar****inf. 0° C****10 minuti****20 minuti****24 ore****ETICHETTATURA:**

IRRITANTE

ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE**Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.**

Sottocategoria: Finiture Speciali

Valore Limite COV: 840 g/Litro

Contenuto max effettivo: 640 g/Litro