

DATA: MAGGIO 2007

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO: VERNICE ZINCANTE SPRAY

CODICE: 70.0039

PROPRIETA' E CAMPI DI IMPIEGO: Lo zinco contenuto forma un rivestimento metallico altamente resistente alla corrosione degli agenti atmosferici. Protegge efficacemente serbatoi, tralicci, giunti saldati, inferriate, opere di carpenteria. Indicato anche dopo operazioni di filettatura, taglio o saldatura per ripristinare la resistenza alla corrosione.

La Bombola da 400 ml copre una superficie di 1,5 – 2 m², in dipendenza della natura del supporto.

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar

Contenuto netto

400 ml

Aspetto

Bombola contenente liquido sotto pressione

Colore

Tipico

Odore

Caratteristico di solvente

Densità a 20°C

0,75 ÷ 0,80 g/ml

Pressione a 20°C

4,0 ± 0,5 bar

Pressione a 50°C

8,0 ± 0,5 bar

Punto di infiammabilità

inf. 0° C

Tempi di essiccazione:

10 minuti

Fuori polvere

20 minuti

Asciutto al tatto

24 ore

Asciutto in profondità

Sovraverniciabilità in ogni momento

Cappuccio di sicurezza brevettato "child-proof"

Gettone riferimento tinta

ETICHETTATURA:



NOCIVO



ESTREMAMENTE
INFIAMMABILE



PERICOLOSO PER
L'AMBIENTE

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. È responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.