

SCHEDA TECNICA

PRODOTTO

PLASTIVEL Ultra Protettivo

FORMATI

400 ml SPRAY, 500 ml, 1 Lt, 2,5 Lt.

MISSIONE

Plastificante multiuso.



CARATTERISTICHE

PLASTIVEL è un vero plastificante multiuso, realizza una pellicola flessibile trasparente incolore lucida che col tempo non ingiallisce e non si sgretola.

E' a lungo impermeabilizzante, idrorepellente, antiossidante per metalli e antistatico-antipolvere. Inattaccabile dagli agenti atmosferici, dalla salsedine, dai raggi UV, dagli acidi di uso domestico, dall'alcool, dai detergenti, dagli idrocarburi.

Il film si piega, si arrotola senza sgretolarsi; flessibile resiste agli urti e a grandi sbalzi di temperatura.

ISTRUZIONI D'USO

PREPARAZIONE: Pulire bene le superfici da trattare con un prodotto idoneo ed evitare pulitori a base siliconica in quanto limitano l'adesione del film.

APPLICAZIONE: Il prodotto è pronto all'uso; applicare con un pennello o un rullo per prodotti al solvente. Applicare senza ripassare o incrociare le pennellate.

ASCIUGATURA: Asciuga al tatto dopo 20 minuti; dare la seconda mano ed eventuali mani successive a distanza di 2 ore dall'ultima mano. La massima resistenza si ottiene dopo 24-48 ore.

RESA

La resa è di circa 16-20 mq/litro.

Dipendentemente dall'assorbimento del supporto trattato.

AVVERTENZE

Prima di utilizzarlo per lavori particolari, non indicati nelle istruzioni, effettuare una prova preliminare o consultare il fornitore.

Non utilizzare su: polistirolo espanso, tessuti in fibra sintetica e plastiche leggere morbide.

Per rimuovere il film agire per abrasione con carta vetrata o ammorbidirlo con solvente nitro antinebbia e asportare i residui con una spatola.

NOTE

PLASTIVEL Ultra Protettivo è un plastificante multiuso ad alte prestazioni.

Rapido asciugamento, incolore e flessibile, adatto sia per l'utilizzo interno che esterno.

Ha un'alta resistenza agli agenti atmosferici e ai colpi, con il tempo non ingiallisce.

Effettua anche un trattamento impermeabilizzante per pavimentazioni.

E' un prodotto applicabile su: superfici in legno, metalli, plastiche dure, mattoni, cemento, cartone, tessuti in fibra naturale e altri materiali porosi.

Ottima adesione anche su superfici zincate, cromate e bituminose, su vetro e terracotta.

DIXI S.R.L.

Via Giovanni Pascoli, 3 - 42021 Barco di Bibbiano (RE) - Tel. 0522.243090 FAX 0522.243089

www.lineastop.it - info@lineastop.it