

DATI TECNICI



KEIM Contact-Plus Grob

- DESCRIZIONE:** Tinteggiatura riempitiva con inerti minerali di granulometria fino a 1 mm per la mano di fondo a base di silicato liquido di potassio.
- CAMPO DI APPLICAZIONE:** KEIM Contact-Plus Grob viene impiegato per la chiusura di cavillature da ritiro < 1 mm, per uniformare differenze strutturali di stuccature o riprese di intonaci di finitura e come ponte di adesione su vecchi tinteggi resinosi ancora ben aderenti al supporto, ma che per diversi motivi (costi, difficoltà operative, inquinamento dei prodotti svernicianti) non possono essere asportati.
- DATI TECNICI:**
- | | |
|--|----------------|
| Peso specifico: | 1,70 kg/lt ca. |
| Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore S_d : | 0,02 m |
| Granulometria mass.: | 1 mm |
| valore pH: | 11,4 ca. |
- CONFEZIONI:** Latte da 25 kg.
- INFIAMMABILITÀ:** Non infiammabile.
- MAGAZZINAGGIO:** In luogo fresco e protetto dal gelo per circa 12 mesi.
- SOTTOFONDO:** Il sottofondo per l'applicazione deve essere solido, asciutto e pulito. Non è necessario asportare le parti di colore anche se a base di resine o a dispersione. Dovranno essere asportate solamente le parti incoerenti con il supporto. Eventuali irregolarità più grossolane dovranno essere stuccate.
- APPLICAZIONE:** KEIM Contact-Plus Grob va impiegato solamente come mano di fondo, cui dovrà sempre seguire una o due mani di KEIM Granital, KEIM Biosil; KEIM Ecosil-ME o KEIM Concretal.
Mano di fondo: 25 kg KEIM Contact-Plus Grob diluito con ca. 2 - 4 lt. secondo assorbimento del fondo con KEIM Fixativ o KEIM Spezial-Fixativ.
Mano finale: La mano finale dovrà essere eseguita mediante una o due mani (nelle tonalità più intense) dei diversi sistemi di tinteggiature ai silicati monocomponenti KEIM.
- CONSUMO:** Su intonaco liscio e normalmente assorbente si ha un consumo di ca. 0,500 kg/mq. Il consumo è in ogni caso indicativo una valutazione più esatta potrà essere fatta solo dopo campionatura.
- TEMPERATURE:** Non applicare con temperature inferiori a +5° C.
- ATTREZZI APPLICATIVI:** Pennello, rullo.
- AVVERTENZE PER LA SICUREZZA:** Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Schizzi di prodotto sulle aree circostanti vanno puliti immediatamente con acqua.
- ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO:** Applicazione a pennello o rullo di una mano di fondo KEIM Contact-Plus Grob, colore di fondo ai silicati, in grado di aderire su vecchie tinteggiature resinose senza dover asportarle e per chiudere cavillature da ritiro o regolarizzare eventuali riprese di intonaco, compreso materiale e posa in opera, esclusi i ponteggi ed eventuali rasature di preparazione.