

## DATI TECNICI



# KEIM Spezial-Fixativ

- DESCRIZIONE:** KEIM Spezial-Fixativ è un liquido a base di silicato di potassio a normativa DIN 18363 per la diluizione dei colori ai silicati.
- CAMPO DI APPLICAZIONE:** Viene impiegato quale diluente/legante nei sistemi KEIM Granital, KEIM Biosil e KEIM Ecosil ed anche quale mano di impregnante/consolidante nel caso di fondi fortemente assorbenti e sfarinanti.
- CONFEZIONI:** Latte da 5 e da 20 lt.
- PESO SPECIFICO:** 1,03 kg/lt.
- INFIAMMABILITA':** Non infiammabile.
- MAGAZZINAGGIO:** In luogo protetto dal gelo per ca. 12 mesi.
- APPLICAZIONE:** Vedere dati tecnici rispettivi sistemi KEIM Granital, KEIM Biosil e KEIM Intact. KEIM Spezial-Fixativ può anche essere applicato direttamente quale mano preliminare per il fissaggio di superfici sabbiose.
- SOTTOFONDO:** Il sottofondo per l'applicazione del prodotto come consolidante deve essere asciutto, e pulito. Come diluente vedi scheda tecnica KEIM Granital. Eventuali parti in fase di distacco dovranno essere asportate. Le stuccature dovranno essere asciutte ed eseguite con materiali che abbiano la stessa composizione dell'intonaco da stuccare. Trattare con KEIM Liquido Caustico zone lucide e vetrose di incrostazioni calcaree. Fondi molto assorbenti dovranno essere trattati preventivamente con KEIM Spezial-Fixativ.
- CONSUMO:** Per l'impregnazione 0,15 lt/mq., per la diluizione ca. 0,10 lt/mq.
- TEMPERATURE:** Non applicare con temperature inferiori a + 5° C.
- ATTREZZI APPLICATIVI:** Pennello, rullo, spruzzo.
- AVVERTENZE PER LA SICUREZZA:** Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro, ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure protettive. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Schizzi di prodotto sulle aree circostanti vanno puliti immediatamente con acqua.
- ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO:** Vedere voci di capitolato dei rispettivi sistemi di tinteggiatura KEIM Granital, KEIM Biosil e KEIM Ecosil.  
Per fissare intonaci sabbiosi in superficie e ridurne l'assorbimento: applicazione a pennello; rullo o spruzzo di una mano di KEIM Spezial-Fixativ per il fissaggio di intonaci sabbiosi in superficie o eccessivamente assorbenti.